ราคาต่อหน่วย = ลิตร , กิโลกรัม , ถุง , เมตร , ชิ้น

Unit Price = litre , kilogram , bag , metre , sausage , piece

Concrete Products

Produc ผลิตภัณฑ์	Description รายละเอียด	Unit Price ราคาต่อหน่วย	Packing ขนาดบรรจุ	Total Price ราคาต่อบรรจุภัณฑ์
A. Concreta Production **A1. Concrete Products**				
UA COLMANOID® ยูเอ โคลมานอยด์	Waterproofing admixture เป็นน้ำยาผสมคอนกรีตปูนทรายป้องกันน้ำซึม มีลักษณะเป็นน้ำยาสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ มีความเข้มข้นสูง ละลายน้ำได้ดีเมื่อนำมาผสมกับส่วนผสมของคอนกรีต - ปูนทราย จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ป้องกันการรั่วซึม หน่วงการก่อตัวเล็กน้อย เพิ่มกำลังต้านทานแรงอัด	72.00 80.00	22.5 ลิตร / ถัง 4 ลิตร / กระป๋อง	1,600.00 320.00
UA MORTAR PLASTICSER ® น้ำยาผสมปูนทรายแทนปูนขาว	เป็นน้ำยาเข้มข้นสำหรับผสมปูนทรายแทนการใช้ปูนขาว มีคุณสมบัติในการควบคุมให้เกิดฟองอากาศในเนื้อปูนทรายในอัตราส่วนที่เหมะสม ทำให้เนื้อปูนทรายมีลักษณะเหนียวลื่น	24.00 30.00	210 ลิตร / ถัง 20 ลิตร / ถัง	5,040.00 600.00
LIGNOSITE® 458 สารผสมเพิ่มคุณภาพคอนกรีต	มีลักษณะเป็นผงสีน้ำตาลเข้ม ต้องละลายน้ำก่อนจึงนำไปใช้ผสมกับส่วนผสมของคอนกรีต สามารถ ทำให้คอนกรีตเพิ่มความเหลว ทำให้เทเข้าแบบได้ สะดวก ประหยัดค่าซีเมนต์ ลดต้นทุนค่าคอนกรีต	32.00	44.6 ปอนด์ / ถุง	1,400.00
BARSHIELD ® น้ำยาทาเหล็ก กัน - หยุดการเกิดสนิม	เป็นน้ำยาสูตรผสมเสร็จพร้อมใช้งานได้ทันทีเพื่อ ทาเคลือบป้องกันสนิมและเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวของ คอนกรีตกับเหล็กในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทำให้เหล็กหยุดการเกิดสนิม ทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่นและสารเคมีธรรมดาๆ ทั่วไป มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ไม่มีกลิ่น	380.00	20 ลิตร / ถัง	7,570.00
UNACRYL ® น้ำยาประสานประเภท อะครีลิค สำหรับ คอนกรีต - ปูนทราย	เป็นน้ำยาประสานคอนกรีต - ปูนฉาบ - ปูนทรายปรับระดับ เมื่อก่อตัวเป็นฟิล์มแห้งแล้วจะมีความ ยืดหยุ่นและกำลังยึดเกาะสูง ไม่ดูดน้ำและความชื้น จึงไม่มีการคืนตัว	163.00 180.00	20 ลิตร / ถัง 4 ลิตร / กระป๋อง	3,255.00 715.00
UA BOND CRETE ® น้ำยาประสานเพิ่มกำลังยึดเกาะ	เป็นน้ำยาสีขาวขุ่นคล้ายนมข้น เมื่อแห้งลักษณะเป็นฟิล์มใส ไม่ละลายน้ำ มีความยืดหยุ่นไม่แตกกรอบ การยึดติดทนทานต่อน้ำได้ดี	100.00 113.00	20 ลิตร / ถัง 4 ลิตร / กระป๋อง	2,000.00 450.00
EPOMOR 2003 ® กาวอีพ๊อกซี่ สำหรับประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่	เป็นกาวอีพ๊อกซี่ 2 ส่วนผสมมีส่วนประกอบ เป็นของแข็ง 100 % มีกำลังยึดเกาะแข็งแรงทนต่อสารเคมีทั่วๆไป ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้ดี ใช้อัดฉีดเข้าแทนที่น้ำในช่องว่างเพื่อประสานวัสดุที่แตกร้าวหลุดล่อนได้ดี	904.00	4 กก. / ชุด	3,615.00
UA CURECOM ® น้ำยาบ่มคอนกรีต แทนการบ่มด้วยน้ำ	เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีต เพื่อหน่วงการสูญเสียน้ำ ในส่วนผสมคอนกรีต ในระหว่างระยะเวลาการเริ่มก่อตัวของคอนกรีตระยะแรก	31.00 37.00	200 กก. / ถัง 20 กก. / ถัง	6,135.00 735.00
EPOMOR 2001 ® อีพ๊อกซี่มอร์ต้า สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีต	เป็นน้ำยาอีพ๊อกซี่ 2 ส่วนผสม เมื่อนำไปผสมกับทรายแห้งสะอาด จะเป็นอีพ๊อกซี่มอร์ต้า เพื่อใช้งานซ่อมแซมคอนกรีตที่บกพร่อง	475.00	4 กก. / ชุด	1,900.00
LIGNOSITE® 458 สารผสมเพิ่มคุณภาพคอนกรีต	สามารถทำให้คอนกรีตเพิ่มความเหลว ทำให้เทเข้าแบบสะดวก แม้จะยังไม่มีการลดน้ำหนักในส่วนผสม ก็ยังทำให้คอนกรีตมีกำลังต่างๆ สูงขึ้นกว่าคอนกรีตธรรมดาและเมื่อมีการลดน้ำในส่วนผสมก็จะทำให้คอนกรีตมีกำลังสูงเพิ่มขึ้น	32.00	44.6 ปอนด์ / ถุง	1,400.00
CRETE - BOND NO.3 ® กาวอีพ๊อกซี่ เชื่อมประสานคอนกรีตใหม่กับคอนกรีตเก่า	กรีตบอนด์เบอร์ 3 เป็นกาวเชื่อมประสานประเภท อีพ๊อกซี่ เมื่อผสมเข้าด้วยกันตาม อัตราส่วนที่ผู้ผลิต กำหนดจะก่อตัวเป็นกาวเหนียวเพื่อใช้ทาได้ และจะแข็งตัวในภายหลังมีกำลังยึดเกาะระหว่างผิวคอนกรีตใหม่กับผิวคอนกรีตเก่าสูง แข็วแรงยิ่งกว่า กาวประสานชนิดอื่น		4 kg/ชุด	
CRETE - BOND NO.1 ® กรีตบอนด์ เบอร์ 1	กรีตบอนด์ เบอร์ 1 เป็นน้ำยาอีพ๊อกซี่ประกอบด้วย น้ำยาสองส่วน คือ Part A เป็น Base - compound และ Part B เป็นตัว Hardener ทำให้แข็งยึดเกาะติด กับเนื้อคอนกรีตไม่หดตัวทนทานต่อการสึกกร่อน ขัดถู ไม่ดูดซึมน้ำ ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อสารเคมี และน้ำมันหล่อลื่น แข็งแรงทนทานกว่าคอนกรีต	712.00	4 กก. / ชุด	2,845.00
UA EPOMOR 641 ®	กรีตบอนด์เบอร์ 3 เป็นกาวเชื่อมประสานประเภท อีพ๊อกซี่ เมื่อผสมเข้าด้วยกันตาม อัตราส่วนที่ผู้ผลิต กำหนดจะก่อตัวเป็นกาวเหนียวเพื่อใช้ทาได้ และจะแข็งตัวในภายหลังมีกำลังยึดเกาะระหว่างผิวคอนกรีตใหม่กับผิวคอนกรีตเก่าสูง แข็งแรงยิ่งกว่า กาวประสานชนิดอื่น			
ABC METALLIC FLOOR HARDENER® วัสดุทำผิวแกร่งชนิดมีผงโลหะผสมอยู่ด้วย	ทำให้ผิวพื้นคอนกรีตแข็งแกร่งชลอการสึกกร่อน สำหรับพื้นที่ ที่มีการใช้งานหนัก เช่น พื้นโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ คลังเก็บสินค้า โรงจอดซ่อมเครื่องบิน พื้นผิวที่ต้องการความแกร่ง ฯลฯ			
EXPANJOINT TYPE 2 และ TYPE 3 ®	EXPANJOINT เป็นแผ่นคอร์กสำหรับอุดในร่องคอนกรีตส่วนล่าง (EXPANJOINT FILLER) เพื่อรองรับยางยาแนวกันน้ำ (JOINT SEALER หรือ JOINT SEALANT) ที่อุดอยู่ส่วนบน ของร่องไม่ให้ไหลลงสู่ส่วนกลางของร่อง			
FLEXCELL ® แผ่น Fiber Joint Filler สำหรับร่อง Expansion Joint	เฟล็กเซ็ลใช้เป็นแผ่นอุดร่อง Expansion Joint เพื่อ เป็นตัวรองรับ (Joint Filler)ยางยาแนวร่องคอนกรีตกันน้ำ (Joint Sealer)			
COLPOR 200 ®	โคลพอร์ 200 ใช้อุดยาแนวกันน้ำ - กันน้ำมันในร่อง รอยต่อคอนกรีตหรือแอสฟัลต์ ในแนวราบ เช่น ถนน ลานจอดรถ ลานจอดเครื่องบิน			
ABC NON - SHRINK METALIC GROUT ® ปูนทรายการไม่หดตัว	สำหรับงานที่ต้องการปูนทราย หรือคอนกรีตที่มีคุณสมบัติของการไม่หดตัว มีกำลัง รับแรงอัดได้เร็ว และสูงมากเป็นพิเศษ เช่น ใช้หล่อเป็นฐานแท่นรองรับเครื่องจักร โครงสร้าง ที่มีน้ำหนักมาก ๆ			
TREMPROOF 60 ®	เป็นวัสดุทาเคลือบป้องกันการรั่วซึม เป็นสารประกอบสำเร็จรูปใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องมีการ ผสมใหม่อีก เมื่อแห้งแล้ว จะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มสีดำ (MEMBRANE)			

UNION ASSOCIATES (THAI) CO.,LTD.

ราคาต่อหน่วย = ลิตร , กิโลกรัม , ถุง , เมตร , ชิ้น

Unit Price = litre , kilogram , bag , metre , sausage , piece

Concrete Products

Produc ผลิตภัณฑ์	Description รายละเอียด	Unit Price ราคาต่อหน่วย	Packing ขนาดบรรจุ	Total Price ราคาต่อบรรจุภัณฑ์
CHEMICRETE - E **(Non - Solvent Type Epoxy Resin)**	เป็นวัสดุประเภท Non - Solvent Type Epoxy Resin มีคุณสมบัติในการต้านทานป้องกันการกัดกร่อนจากกรด-ด่าง-สารเคมี ต่างๆ มีความแข็งแรงสูงทนทานต่อการใช้งานยึดเกาะติดแน่นแข็งแรงกับผิวที่ถูกทาหรือฉาบเคลือบ ป้องกันการเปอะเปื้อนจากกัมมันตรังสี ผ่านมาตรฐานสุขอนามัยในการบรรจุอาหาร	5.00	USG	5,000.00
HARDENER MORITA น้ำยาเคมีเคลือบผิวแกร่ง	เป็นสารเคลือบผิวแกร่ง ชนิดเกลือเคมี เวลาจะใช้ต้องนำมาละลายน้ำก่อน เมื่อราดหรือฉีดพ่นไปบนผิวคอนกรีตปูนทรายจะเกิด ปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้ผิวพื้นแข็งแกร่งทนทานต่อการเสียดสี ไม่หลุดล่อน ออกมาเป็นฝุ่น ลดการดูดซึมของน้ำมันหล่อลื่นไขมัน ความชื้น ไม่ทำให้ฝุ่นเกาะ	14.66	30 kg./ถัง	440.00
HARDACE วัสดุผิวแกร่งชนิดไม่มีผงโลหะ	เป็นวัสดุทำผิวแกร่งไม่มีผงโลหะในส่วนผสม มีลักษณะเป็นฝุ่นผงละเอียดคล้ายผงซีเมนต์ มีความแข็งและความทนทานสูง ใช้สาดโรยทับผิวคอนกรีตที่เทใหม่ขณะยังเปียกอยู่แล้วทำการขัดมันจนเป็นเนื้อเดียวกับคอนกรีต เมื่อเซ็ทตัวแล้วจะได้ผิวคอนกรีตที่มีความทนทานสูง ปกป้องพื้นคอนกรีตจากการเสียดสีจากคนและเครื่องจักร	 8.00 10.00 17.00 10.00	25 kg/ถุง เทา เขียว แดง เหลือง	 200.00 450.00 250.00 250.00
UNA - FIBERFILL แผ่นฝังคอนกรีตชนิดทำด้วยใยพืชอาบสารบิทูเมนอัดเป็นแผ่น	เป็นแผ่นใยพืชอาบสารบิทูเมนและอัดขึ้นเป็นแผ่น มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตราฐาน ASTM D1751 และ AASHTO M213 เพื่อใช้เป็นแผ่นอัดร่องคอนกรีตเผื่อขยาย เพื่อรองรับวัสดุกันน้ำชนิดที่ผลิตขึ้นจากสารประเภท BITUMEN ไม่ว่าจะเป็นชนิด HOT-POURED หรือ COLD APPLIED		4 x 7 ฟุต 10 mm 12 mm 20 mm 25 mm	 840.00 875.00 1,380.00 1,500.00
EXPANJOINT TYPE 2 และ TYPE 3	เป็นแผ่นคอร์กสำหรับอุดในร่องคอนกรีตส่วนล่าง เพื่อตัวรองรับยางยาแนวกันน้ำที่อุดอยู่ส่วนบน ของร่องไม่ให้ไหลลงสู่ส่วนล่างของร่อง และเป็นการประหยัดการใช้ยางยาแนวร่องกันน้ำซึ่งปกติจะราคาแพงกว่า มีการดูดซึม น้ำน้อย ใช้งานทนทานตามคุณลักษณะของเนื้อไม้คอร์ก		0.5 x 1 m TYPE II 10 m 12 m 20 m 25 m TYPE III 10 m 12 m 20 m 25 m	 365.00 460.00 735.00 920.00 620.00 705.00 1,040.00 1,405.00
UA COMPRESSCELL แถบโฟมโพลีเอทธิลีนอุดร่อง สำหรับรองรับ Joint Sealant	เป็นเส้นโพลีเอทธิลีนโฟมหน้าตัดทรงกลมมีเนื้อโฟมเป็นเซลปิดความหนาแน่นต่ำ สำหรับใช้งานเป็นวัสดุอุดร่อง รองรับวัสดุอุดยาแนวร่องกันน้ำมีคุณสมบัติเป็น Bond Breaker ในตัวของมันเอง เหมาะสำหรับใช้งานกับร่องที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็น Joint Filler ที่จะกำหนดความลึกของ Joint Sealant ที่จะอุดยาแนวอยู่ส่วนของร่อง		เมตร Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 15 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 30 mm	 1.50 2.00 3.50 5.00 8.00 13.50 21.50 30.00
ARBOKOL - AG2 วัสดุอุดยาแนวร่อง-รอยต่อเพื่อกันน้ำ ชนิด โพลีซัลไฟด์	เป็นวัสดุอุดยาแนวร่องเพื่อกันน้ำ ชนิดโพลีซัลไฟด์ ประกอบด้วยสารประกอบ 2 ชนิด คือส่วนเนื้อวัสดุ และสารผสมเพื่อทำให้ก่อตัวแห้งเป็นยางยืดหยุ่น ก่อนนำไปใช้งานต้องนำส่วนผสมทั้งสองส่วนมาคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อก่อตัวแห้งแล้วมีลักษณะเป็นยางเหนียวมีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะกับวัสดุเกือบทุกชนิดได้เหนียวแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผิวที่ได้รับการทาด้วยน้ำยารองพื้นที่เหมาะสมไว้ก่อน		2.5 ลิตร/กป.	955.00
AR BOTHANE 1215 วัสดุยาแนวร่อง-รอยต่อ กันน้ำ ชนิด POLYURETHANE SEALANT	เป็นสารอุดยาแนวร่อง - รอยต่อเพื่อกันน้ำ เป็นสารผสมเสร็จพร้อมใช้งานได้ทันที ทนทานต่อแสง UV น้ำเค็ม น้ำยากันซักฟอกต่างๆ เมื่อแห้งแล้วทาสีทับได้			
COR - TON 99 วัสดุอุดยาแนวร่องคอนกรีต แบบยืดหยุ่น ชนิดเทร้อน	เป็นวัสดุอุดยาแนวร่อง รอยต่อคอนกรีตตามแนวราบ ประเภทร้อน ต้องนำมาต้มเคี่ยวให้ละลายก่อน จึงนำไปหยอดยาแนวร่องคอนกรีตเพื่อป้องกันน้ำไหลรั่วซึมผ่านร่อง รอยต่อคอนกรีตมีลักษณะเป็นยางเหนียวสีดำ ประเภท Rubber-bitumen มีความยืดหยุ่นสูงสามารถเกาะติดแน่นกับผิวของร่องคอนกรีตได้ดีเยี่ยม โดยไม่ต้องใช้น้ำยารอง พื้นไพรเมอร์ อายุการใช้งานยาวนาน		20 kgs/กล่อง	655.00
UA GROUT 309 เกร๊าท์ชนิดไม่มีผงโลหะผสม	เป็นปูนทราย น็อนชริ้งเกร๊าท์ผสมเสร็จที่ให้กำลังรับแรงสูงและเร็ว ไม่หดตัว ประกอบด้วยซีเมนต์พิเศษ สารเพิ่มการไหลคัดขนาด ก่อให้เกิดการขยายตัวขณะทำปฏิกริยากับน้ำเป็นการชดเชยกับการหดตัวโดยเหตุที่มีสารเพิ่มการไหลทำให้ UA GROUT 309 สามารถใช้งานได้ในความข้นเหลวต่างๆ กันโดยใช้น้ำในส่วนผสมน้อย โดยไม่เกิดการแยกตัว และทำให้มีกำลังรับแรงได้สูง โดยที่ไม่มีโลหะผสมทำให้ไม่เกิดสนิม		25 kg/ถุง	515.00
UA PLUG ซีเมนต์แข็งตัวเร็ว	ซีเมนต์สำเร็จรูปแห้งแข็งตัวเร็ว สำหรับอุดหยุดน้ำรั่วในคอนกรีตทันที ยูเอ ปลั๊ก จะแข็งตัวภายใน 2-5 นาที หลังผสมน้ำและจะเกาะติดแน่นแข็งแรงกับคอนกรีตป้องกันน้ำรั่วซึมได้คงทน สามารถก่อตัวในน้ำได้ จึงนำไปใช้งานซ่อมแซมใต้น้ำได้ ยูเอ ปลั๊ก ไม่หดตัวไม่ผุกร่อนไม่มีส่วนผสมของสารคลอไรด์จึงไม่เป็นอันตรายต่อเหล็กเสริม		2 kg 4.5 kg 20 kg	275.00 575.00 2,500.00
MARLEY SEAL แผ่นปูกันรั่วซึม ชนิด SELF ADHESIVE	เป็นแผ่นสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ยาง Elastomeric Bitumen ซึ่งเป็นกาวในตัวเองด้วยเพื่อการปูแผ่นในระบบปูเย็นโดยไม่ต้องใช้ไฟ ผิวของแผ่นมาเลย์ซีล เป็นแผ่นปูป้องกันน้ำและไอแทรกซึมได้อย่างสมบูรณ์ ป้องกันคอนกรีตจากคลอไรด์ และซัลเฟตใต้ดิน	200.50	1.5มม.x1ม.x20ม. / ม้วน	4,010.00
GUMLON GP - T แผ่นปูกันรั่วซึม ชนิด SELF ADHESIVE	แผ่นปูกันรั่วซึมชนิดมีกาวในแผ่น ชุบและเคลือบด้วย Modified Bitumen ปิดทับผิวด้านบนด้วยแผ่น Polyester ด้านล่างเคลือบทับด้วย Rubberized Butimen เป็นกาวพิเศษที่จะยึดเกาะเหนียวแน่นกับผิววัสดุที่แข็งแรงทุกชนิด มีความเหนียวและยืดตัวได้สูง			
GUMLON TAC แผ่นปูกันรั่วซึม ชนิดมีกาวพิเศษในแผ่น	แผ่นปูกันรั่วซึม ผลิตด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ชนิด synthe non-woven fabric ชุบและเคลือบด้วยยางบิทูเมนคุณภาพสูง มีกาวพิเศษ ซึ่งจะเกาะติดเหนียวแน่นกับผิวของวัสดุทำหลังคาทุกชนิด ผิวบนเป็นเม็ดทรายละเอียด เพื่อให้ทาสีได้ดี หรือถ้ามีการเทปูนทราย-คอนกรีตทับ ก็จะเกาะติด แน่นกับแผ่นกันล่อนแท็คได้ดีไม่หลุดง่ายเหมือนผิวเรียบ			
UNAFLEX 1.5 mm. แผ่นปูกันรั่วซึม ชนิด SELF ADHESIVE	แผ่นปูกันรั่วซึมผลิตด้วยยางปรุงแต่ง Modified Bitumen ชนิด SBS ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง เสริมความแข็งแรงระหว่างความหนาแน่นของแผ่นด้วยแผ่นใยแก้วและใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่งทำให้แผ่นมีความคงรูป และมีความทนทานมากขึ้น	200.50	1 m.x20m./ม้วน	4,010.00
MARLEY TORCH แผ่นปูปิดป้องกันรั่วซึม	เป็นระบบป้องกันรั่วซึมชนิดเป็นแผ่นสำเร็จรูป ประกอบเป็นแผ่นด้วย plastomeric modifiled bitumenสอดไส้เสริม ความแข็งแรงของแผ่นด้วยใยสังเคราะห์ ผิวเป็นทรายละเอียด สามารถรองรับการเคลื่อนตัวของร่องรอยต่อแตกร้าวต่างๆของอาคารได้โดยแผ่นไม่แตกร้าวทนทานต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ	 185.50 198.50	1m.x 10 m. / ม้วน 3 mm. ผิวทราย 3 mm. ผิวหินเกล็ดเขียว	 1,855.00 1,985.00
UNATORCH แผ่นปูกันรั่วซึม ชนิดปูแผ่นด้วยความร้อน	แผ่นสำเร็จรูปจากโรงงาน ด้วยยางสังเคราะห์ชนิด APP เสริมความแข็งแรงของแผ่นที่กลางความหนา ด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ สามารถทนความร้อนและแสง UV ได้ดีกว่าชนิด SBS สามารถปูตากแดดตากฝนได้ดี เมื่อปูเสร็จแล้วควรทาสีเพื่อความสวยงามและเพิ่มประสิทธภาพในการป้องกันแสง UV แต่ถ้าเป็นชนิดหินเกล็ดไม่ต้องมาสีทับและหินเกล็ดยังช่วยต้านทานแสงได้ดี	 185.50 185.50	1m.x 10 m. / ม้วน 3 mm. ผิวทราย 3 mm. ผิวหินเกล็ดเขียว	 1,855.00 1,855.00
UNAGARDEN แผ่นปูกันรั่วซึม ชนิดป้องกันรากไม้ชอนไช	แผ่นปูกันรั่วซึม บริเวณพื้นที่ ที่จัดสวนปลูกต้นไม้ มีสารป้องกันไม่ให้รากไม้ที่มแทงชอนไชทำให้แผ่นเสียหายเกิดการรั่วซึมในโอกาสต่อไปได้			
UNATORCH VENTI แผ่นปูรั่วซึม ชนิดมีระบบป้องกันการบวมพองของแผ่น	ผลิตด้วยยางมะตอยปรุงแต่งชนิด APP เสริมความแข็งของแผ่นด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดโพลีเอสเตอร์ผสมกับแผ่นใยแก้วซึ่งทำให้มีแผ่นมีความคงรูป แข็งแรงทนทานแผ่นเสริมแรงอาบชุบด้วยยาง APP ทำให้เนื้อยางทั้งแผ่นเป็นเนื้อยางชนิดเดียวกัน จะไม่มีการลอกล่อนออกเป็นชั้นๆ	338.75	1m.x 8 m. / ม้วน	2,285.00
FLEX-SHIELD PU สีอะครีลิกโพลียูรีเธนสูตรน้ำ	เป็นของเหลวประเภท อะครีลิกโพลียูรีเธนสูตรน้ำ ผสมเสร็จพร้อมใช้งานได้ทันทีมีสีให้เลือกใช้หลายสี ใช้งานได้ง่ายโดยการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งทาสีหรือพ่นด้วยเครื่องพ่นสี			
FLEX-LAC PUW น้ำยาทาเคลือบกันน้ำ ชนิดไม่มีสี	สำหรับไม้หินอ่อน หินธรรมชาติ อื่นๆ เป็นวัสดุเคลือบกันน้ำชนิดไม่มีสี สำหรับงานในร่มและกลางแจ้ง ผสมเสร็จพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อแห้งจะก่อตัวเป็นแผ่นฟิล์มใสกันน้ำที่เหนียวและมีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการฉีก ขาดและแรงกระแทก ทนต่อแสง UV สามารถอุดปิดรอยร้าวเล็กๆได้เป็นอย่างดี ไม่มีกลิ่นรุนแรง	1,393.00	20 ลิตร / ถัง	27,860.00
UNAROOFDEX สารเหลวทาเคลือบป้องกันน้ำรั่วซึม หลังคา - ผนัง	มีลักษณะเป็นของเหลวเหนียวข้นคล้ายสี ผลิตขึ้นจากสาร UV. Curing Acrylic polymer เพื่อทาป้องกันรั่งซึม ทั้งหลังคาและผนังอาคารทั่วๆไป มีสีมาตรฐานเป็นสีขาว แต่อาจมีสีอื่นได้ถ้าต้องการ โดยทำเป็นสีพิเศษ	170.00	18.5 ลิตร / ถัง	2,810.00
UNASEAL วัสดุทาเคลือบผิวคอนกรีตกันน้ำประเภท ซีเมนต์	สำหรับทาเคลือบผิวคอนกรีต เพื่อป้องกันน้ำซึมและป้องกันโครงสร้างของคอนกรีต มีส่วนผสมของสารเคมีที่ไม่เป็นพิษ ซึ่งในกรณีที่มีน้ำหรือความชื้นจะเกิดปฏิกริยากระตุ้นสร้างผลึกทับน้ำไม่ละลายน้ำน้ำซึมผ่านไม่ได้การ เติบโตของผลึกนี้จะไปปิดรูพรุน รูตามด และรอยแตกร้าว ที่ผิวลึกของคอนกรีต		25 kg	950.00
DAMP SEALER น้ำยาทาเคลือบผิวคอนกรีตกันชื้น	เป็นสารผสมเสร็จสูตรน้ำพร้อมใช้งาน ผลิตขึ้นจากการผสมเข้าด้วยกันของสารประกอบอนินทรีย์และโพลีเมอร์หลายอย่าง ซึ่งทำให้เกิดคุณสมบัติในการป้องกันน้ำยับยั้งความชื้นอย่างได้ผล ทนทานต่อแสง UV ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	430.00	20 ลิตร / ถัง	7,570.00
FLASHING TAPE (UA SEALTITE) แผ่นเทปปิดป้องกันการรั่วซึม	วัสดุกันน้ำและเป็นกาวในตัว สำหรับยึดเกาะผิวที่สัมผัสอยู่ผิวบนของแผ่นเป็นอลูมิเนียมบางๆ ซึ่งจะช่วยสะท้อนลดความร้อนจากแสงแดด ป้องกันน้ำ ความชื้น ฝน		2 " 3 " 6 "	325.00 420.00 850.00
UA PVC WATERSTOP แถบยาง พี วี ซี ฝังคั่นรอยต่อคอนกรีตป้องกันน้ำรั่วซึม	ผลิตขึ้นจากสาร POLYVINYL CHLORIDE คุณถาพสูง มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของSPECIFICATION OF U.S. ARMY CORPS. OF ENGINEERS NO. CRD-C-572-65 ยูเอ พี วี ซี วอเตอร์สต๊อปมีหลายรูปแบบ และหลายขนาดตามความความเหมาะสมแต่ละงาน	57.50 55.80	10 ปอนด์ / กป. 50 ปอนด์ / ถัง.	575.00 2,790.00